

Scelta degli obiettivi

La maggior parte dei modelli delle telecamere MOBOTIX può essere dotata di varie combinazioni di obiettivi, in base alle esigenze specifiche.

Serie M22M

Si possono scegliere tutti gli obiettivi MOBOTIX sotto elencati.

Le telecamere M22M sono dotate di obiettivo standard (per i modelli Security e IT: obiettivo fisheye L22, per il modello di base: obiettivo grandangolare L43).

Si possono ordinare a parte altri obiettivi al costo di EUR 60 ciascuno, IVA esclusa, installabili direttamente presso il produttore.

Serie M12D

Attualmente, per il design robusto e compatto della serie M12D e M10D, queste telecamere possono montare obiettivo fisheye (L22), il grandangolo (L43) e il teleobiettivo (L135).

Gli obiettivi devono essere installati in fabbrica per il corretto fissaggio (con colla), a garanzia della perfetta messa a fuoco per tutta la durata della telecamera. È solo così che MOBOTIX potrà garantire la durata delle telecamere esterne, in particolare rispetto alle raffiche di vento forte e alle oscillazioni dei pali su cui sono montate.

Le singole combinazioni di obiettivi non incluse nel listino prezzi per i modelli della serie M10D costano EUR 100, IVA esclusa. Gli obiettivi speciali sono installati direttamente in fabbrica.

L'installazione di obiettivi in un secondo momento costa EUR 200, IVA esclusa. Questa tariffa comprende il costo dei nuovi obiettivi e dell'installazione.

Serie D12D

Si possono scegliere tutti gli obiettivi MOBOTIX sotto elencati, installabili direttamente in fabbrica.

Prima di procedere all'acquisto della telecamera, il cliente può indicare la combinazione di obiettivi preferita. Questa combinazione sarà installata e regolata presso il produttore senza costi aggiuntivi.

Per specificare gli obiettivi da ordinare utilizzare i seguenti codici:

Nota: nei sensori a colori il filtro per gli infrarossi NON si trova negli obiettivi, ma è già installato nell'alloggiamento degli obiettivi all'interno della telecamera.

Tutti gli obiettivi consentono di registrare immagini diurne o notturne; a seconda della regolazione della telecamera per la registrazione in ambienti illuminati o scuri, occorre ordinare gli obiettivi con un sensore diurno (sensore a colori con filtro di blocco infrarossi) o con un sensore notturno (sensore monocromatico senza filtro infrarossi). Per gli obiettivi fisheye L22, ad esempio, il codice della versione diurna è D22, mentre quello della versione notturna è N22.

Qui si trovano informazioni dettagliate sulle scelte degli obiettivi.

Sono attualmente disponibili i seguenti obiettivi:



È possibile monitorare un'intera stanza con l'obiettivo fisheye MOBOTIX, un obiettivo grandangolare con distorsione minima e senza ombreggiatura.

Nota: Gli immagini sono immagini originali da una **M22**.
Obiettivo fisheye L22 (non per la serie M10D)

90° fisheye (angolazione orizzontale 90°, angolazione verticale 67°)



f = 4 mm (corrisponde a una telecamera da 22 mm)
Larghezza immagine a una distanza di 10 m: 20,0x13,3 m

Codice per prodotto con sensore diurno: D22
Codice per prodotto con sensore notturno: N22
Grandangolo L32 (non per la serie M12D e M10D)

Angolazione orizzontale 60°, angolazione verticale 45°



$f = 6 \text{ mm}$ (corrisponde a una telecamera da 32 mm)
Larghezza immagine a una distanza di 10 m: 11,5x8,2 m
Codice per prodotto con sensore diurno: D32
Codice per prodotto con sensore notturno: N32
Grandangolo L43

Angolazione orizzontale 45°, angolazione verticale 34°



$f = 8 \text{ mm}$ (corrisponde a una telecamera da 43 mm)
Larghezza immagine a una distanza di 10 m: 8,2x6,1 m
Codice per prodotto con sensore diurno: D43
Codice per prodotto con sensore notturno: N43
Teleobiettivo L65 (non per la serie M10D e M10D)

Angolazione orizzontale 31°, angolazione verticale 23°



f = 12 mm (corrisponde a una telecamera da 65 mm)
Larghezza immagine a una distanza di 10 m: 5,5x4,0 m
Codice per prodotto con sensore diurno: D65
Codice per prodotto con sensore notturno: N65
Teleobiettivo L135

Angolazione orizzontale 15°, angolazione verticale 11°



f = 25 mm (corrisponde a una telecamera da 135 mm)
Larghezza immagine a una distanza di 10 m: 2,6x1,9 m
Codice per prodotto con sensore diurno: D135
Codice per prodotto con sensore notturno: N135

Fate clic [qui](#) per visualizzare una panoramica delle funzioni dei singoli obiettivi.

Sostituzione successiva degli obiettivi

MOBOTIX effettua anche la sostituzione degli obiettivi in un secondo momento alla tariffa fissa di EUR 200, IVA esclusa. Questa tariffa comprende il costo dei nuovi obiettivi e dell'installazione.